

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE							
Nazwa i adres dostawcy urządzenia		ECOTHERMIC SP. Z O.O. ul. Warszawska 79, 42-260 Wanaty					
Identyfikator modelu		CARBO 1 - 40					
Sposób podawania paliwa		automatyczne: zaleca się, aby kocioł był eksploatowany wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności co najmniej 800 litrów					
Kocioł kondensacyjny	nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł wielofunkcyjny		nie
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NOx
				mg/m ³			
Polana , wilgotność \leq 25%		nie					
Zrębki , wilgotność 15-35 %		nie					
Zrębki . wilgotność >35 %		nie					
Drewno prasowane w postaci lub brykietów		nie					
Trociny , wilgotność \leq 50%		nie					
Inna biomasa drzewna		nie					
Biomasa niedrzewna		nie					
Węgiel kamienny	tak		88	20	3	200	349
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie					
koks		nie					
Antracyt		nie					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		nie					
Inne paliwo kopalne		nie					
Brykiety z mieszanki(30-70 %) biomasv i paliwa kopalnego		nie					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		nie					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
parametr	symbol	wartość	i.m.	parametr	symbol	wartość	i.m.
Wytworzone ciepło użytkowe							
przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	38	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	94,8	%
przy 30% znamionowej mocy cieplnej	P _p	11,2	kW	przy 30 % znamionowej mocy cieplnej	η_p	95,2	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe : sprawność elektryczna				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%	przy znamionowej mocy cieplnej	El max	0,05	kW
				przy 30 % znamionowej mocy cieplnej	El min	0,02	kW
				urządzeń wtórnych do redukcji emisji		-	kW
				w trybie czuwania	P _{sb}	0,0021	kW